

## **RENGÖRING BALKONGINGLASNING OCH FÖNSTER**

### **OBS. FREKVENT RENGÖRING AV BALKONGGLAS OCH FÖNSTER!**

Fönster och balkonginglasning bör putsas ofta 1 gång / mån under första året.

### **VARFÖR?**

Ytterväggen av betong är en nästan underhållsfri konstruktion, dock faller betongen den första tiden. Utfällningen syns som ränder på glas och måste putsas bort omgående. Efter en tid kommer utfällningen från ytterväggen att avta och upphöra.

### **RÅD ANGÅENDE RENGÖRING GLAS**

#### **SKRAPA**

Max 35 centimeter är lagom och bra längd för att lätt komma åt överallt. Gummit på fönsterskrapor kan bytas ut så snart hörnen är slitna, men pröva att vända på gummit först. Använd inte skrapan från duschen till fönsterputsning.

#### **BLANDA VATTEN OCH DISKMEDEL ELLER FÖNSTERSÅPA**

En halv hink är lagom. Diskmedel löser fett och rekommenderas av Naturskyddsföreningen. Proffsen använder fönstersåpa som köps i fackhandeln. Den innehåller inte olja som diskmedel gör och som lämnar en hinna kvar på fönstret. Häll i lite spolärvätska eller T-röd i vattnet vid minusgrader (men inte annars eftersom det försämrar resultatet en aning).

#### **BLÖTLÄGG RUTAN**

Doppa en svamp eller trasa i lösningen, krama ur och gnid den över hela fönstret.

#### **DRA AV VATTNET MED SKRAPAN**

Dra inte rakt upp och ned med gummiskrapan utan vågrätt från sida till sida med en lätt lutande vinkel framåt. Håll också svampen eller trasan nere vid fönstret för att undvika spill på golvet.

#### **RENGÖR SKRAPAN EFTER VARJE DRAG**

Annars kan smutsen stanna kvar och fönstren blir randiga.

#### **TORKA HÖRN OCH KANTER**

Skrapan kommer inte alltid åt i kanten. Använd lakan eller en ren mikrofiberduk för att torka bort det sista. Undvik att kladda mitt på fönstret.